

# КРАСКА ГЛЯНЦЕВАЯ / МАТОВАЯ ДЛЯ КОЖИ



A U T O

**НОВИНКА**

## **KU-5271** глянцевая чёрная

Объём 210 мл  
Срок годности 2 года



## **KU-5271М** матовая чёрная

Объём 210 мл  
Срок годности 2 года

### ОПИСАНИЕ

Профессиональное средство для реставрации и ухода за кожаными элементами салона автомобиля (сиденья, руль, передняя панель и др.). Применяется для подкраски и обновления цвета всех типов натуральных и искусственных гладких кож. Подходит для других изделий из гладкой кожи: одежды, обуви, аксессуаров, мебели и предметов интерьера. Прекрасно обновляет цвет, закрашивает потёртости, смягчает и восстанавливает структуру, предохраняет от растрескивания. Обеспечивает защиту от влаги и загрязнений.

### СОСТАВ

Синтетические смолы, пигменты, функциональные добавки, этилацетат, бутилацетат, изобутиловый спирт, диметилловый эфир.

ТУ 2383-029-53934955-2012

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Защищать поверхности, не подлежащие окрашиванию.
- Состав наносить при температуре не ниже +10 °С. Встряхивать баллон не менее 2–3 мин.
- Испытать краску на незаметном участке поверхности, чтобы проверить соответствие цвета.
- Наносить с расстояния 15–20 см на чистую и сухую поверхность в 2–3 слоя. Промежуточная сушка между слоями при +20 °С должна составлять 5–10 мин. Время полного высыхания около 24 часов.

**Внимание!** По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

**ВНИМАНИЕ: Опасно!** Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и **не давать детям!** Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.** Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.



# КРАСКА ДЛЯ КОЖИ

KU-5271, KU-5271M

Цвет чёрный



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЮЛЬ 2023.

## Описание продукта.

Профессиональное средство для реставрации и ухода за кожаными элементами салона автомобиля (сиденья, руль, передняя панель и др.). Применяется для подкраски и обновления цвета всех типов натуральных и искусственных гладких кож. Подходит для других изделий из гладкой кожи: одежды, обуви, аксессуаров, мебели и предметов интерьера. Прекрасно обновляет цвет, закрашивает потёртости, смягчает и восстанавливает структуру, предохраняет от растрескивания. Обеспечивает защиту от влаги и загрязнений.

## Указания по применению.

- Защитить поверхности, не подлежащие окрашиванию.
- Состав наносить при температуре не ниже +10 °С. Встряхивать баллон не менее 2–3 мин.
- Испытать краску на незаметном участке поверхности, чтобы проверить соответствие цвета.
- Наносить с расстояния 15–20 см на чистую и сухую поверхность в 2–3 слоя.
- Промежуточная сушка между слоями при +20 °С должна составлять 5–10 мин. Время полного высыхания около 24 часов.

**Внимание!** По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

## Состав.

Синтетические смолы, пигменты, функциональные добавки, этилацетат, бутилацетат, изобутиловый спирт, диметиловый эфир.

## Упаковка.

Аэрозольный баллон 210 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

## Хранение.

В закрытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

## Срок годности.

2 года.

## Указания по мерам безопасности.

Опасно! Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

## Рекомендации по утилизации.

Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

## Технические данные продукта.

Внешний вид окрашенной поверхности	Ровная, однородная, без посторонних включений, глянцевая/матовая
Цвет	Чёрный
Чувствительность к замерзанию	Нет
Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м <sup>2</sup>	0,8–1 при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской.
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

TU 2383-029-53934955-2012



Артикул: KU-5271

чёрная глянцевая

EAN-13: 4606445046311

ITF-14: 14606445046318

Артикул: KU-5271M

чёрная матовая

EAN-13: 4606445046359

ITF-14: 14606445046356

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.  
Служба поддержки: [info@kudo-paint.ru](mailto:info@kudo-paint.ru)

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33  
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «КУДО» в России и других странах. \* означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «КУДО» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.